

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета трудового коллектива

 Ю.В. Вяткин

« 015 » 01 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДЮСШ

 А.В. Леоненко

« 15 » 01 2013 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 10
по охране труда при стирке белья****1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1.1. К работе по стирке белья допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
- 1.2. Опасные и вредные производственные факторы:
 - термические ожоги горячей водой или паром;
 - поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств;
 - травмы при падении на мокром или скользком полу;
 - поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса стиральной машины и отсутствии диэлектрического коврика.
- 1.3. При стирке белья используется специальная одежда: передник (фартук) клеёнчатый, косынка, резиновые сапоги и перчатки, а также средства индивидуальной защиты: диэлектрический коврик.
- 1.4. Помещение для стирки белья должно быть оснащено аптечкой для оказания первой медицинской помощи при травмах и ожогах; первичными средствами пожаротушения: порошковый или углекислотный огнетушитель.
- 1.5. После окончания работы тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку, убедиться в наличии деревянных решёток и диэлектрического коврика около стиральной машины.
- 2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей, а также надёжность подключения защитного заземления к корпусу машин, к корпусам металлических ванн для замачивания белья.
- 2.3. Проверить работу стиральной машины путём кратковременного включения и подготовить обрабатываемое бельё.
- 2.4. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и аптечки.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

- 3.1. Не перегружать стиральную машину бельём. Вес загруженного белья не должен превышать норму, указанную в техническом паспорте машины.
- 3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а органы дыхания - марлевой повязкой.
- 3.3. Перед пуском закрыть крышку барабана (бака).
- 3.4. Не прикасаться во время работы стиральной машины к вращающимся её частям.
- 3.5. Следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, своевременно очищать их от пыли и грязи.
- 3.6. При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решётке, на которой должен быть диэлектрический коврик.
- 3.7. По окончании стирки, во избежание ожогов рук, бельё выгружать из барабана (бака),

используя деревянные щипцы.

- 3.8. При работе на центрифуге бельё закладывать равномерно по всей окружности центрифуги, бельё не должно выступать из ротора центрифуги.
- 3.9. Пуск центрифуги осуществлять после закрытия крышки. В случае вибрации корпуса, остановить центрифугу, выгрузить бельё и выключить машину.
- 3.10. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор при работающем двигателе.
- 3.11. Не оставлять без присмотра работающую машину или центрифугу.
- 3.12. Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью шланга в канализацию.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины или центрифуги, а также нарушении защитного заземления, немедленно выключить стиральную машину. Работу продолжить после её ремонта.
- 4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить машину и обратиться к медработнику.
- 4.3. При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему, и при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации ДЮСШ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 5.1. Слить воду из стиральной машины в канализацию, отключить её от сети.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место и выключить приточно-вытяжную вентиляцию.
- 5.3. Снять спецодежду тщательно вымыть руки с мылом и смазать защитным кремом.

Ознакомлена: *Горь / Позднышкова Е. П. / 15.01.13*

Ознакомлена: *Кур. Курбанова И. П. / 15.01.13*